



Панели оптические распределительные выдвижные ПОР-В



ПОР-В-1U

Панели оптические распределительные выдвижные (ПОР-В) предназначены для использования в волоконно-оптических системах передачи данных для соединения оконцованных многоволоконных оптических кабелей с помощью оптических шнуров. Устанавливаются в 19" конструктивы.

Оптические панели изготавливаются в соответствии с техническими условиями ПИК.300121.001 ТУ.

Декларации о соответствии № Д-ОК-1076. Степень защиты IP-44 по ГОСТ 14254.

Покрытие оптических панелей соответствуют требованиям ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

Возможность поставки оптических панелей в предобранном исполнении с розетками, оптическими монтажными шнурами, сплайс-кассетами, гильзами КДЗС и с комплектом для монтажа.

Цвет покрытия RAL 7032.

**Особенности конструкции ПОР-В:**

- телескопические направляющие с фиксатором обеспечивающие легкий и удобный доступ в процессе монтажа и эксплуатации;
- оптимальная плотность монтажа обеспечивает возможность размещения от 4 до 48 портов;
- передняя панель позволяет комплектовать ПОР разъемами различных типов: FC, FC-D, ST, SC, SC duplex, LC, LC duplex;
- предусмотрено место для выкладки запаса оптических модулей и оптических шнуров;
- возможность ввода кабеля параллельно и перпендикулярно задней стенке;
- 4 кабельных ввода позволяют вводить кабели диаметром до 20 мм с заземлением и фиксацией центрального силового элемента оптического кабеля.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	ПОР-В-1U	ПОР-В-2U
Максимальное количество оптических портов FC/ST/SC/LC	32	48
Максимальное количество сплайс-кассет	1	2
Максимальное количество вводимых кабелей	4	6
Тип телекоммуникационной стойки	19", 21"	
Габаритные размеры, мм (Ш x Г x В)	488 x 396 x 44	488 x 394 x 88
Масса, кг без комплектации	3,7	5,4

**Информация для заказа панели оптической распределительной ПОР-В:**

**ПОР - В - XU - XXXX - XXXX/XXX - XX - XX - XX(XX/XXX)**  
 1 2 3 4 5 6

- 1** - высота в юнитах;
- 2** - количество адаптеров;
- 3** - количество и тип оптических шнуров монтажных;
- 4** - количество сплайс-кассет;
- 5** - количество гильз КДЗС;
- 6** - тип используемого оптического волокна (SM (9/125), MM(62,5/125), MM(50/125)).

**Пример заказа:**

ПОР-В-2U-24SC-48SC/PC-2-48- MM(50/125) – панель оптическая распределительная выдвижная высотой 2U, 24 адаптера SCduplex, 48 оптических шнуров монтажных SC/PC длиной 1,5 метра, 2 сплайс-кассеты, 48 гильз КДЗС, многомодовое (50/125).