



## Бокс оптический настенный БОН-96ПР, БОН-128ПР, БОН-256ПР



Бокс оптический настенный с панелями разветвителей предназначен для установки оптических разветвителей (сплиттеров). Используется в качестве подъездного шкафа для разветвления оптического сигнала при построении сетей PON.

### Особенности конструкции:

- Имеется место для установки оптических разветвителей;
- Монтаж и коммутация абонентских оптических волокон осуществляется в специальных откидных панелях;
- Дверь бокса оснащена замком с ригельным механизмом, работающим в 3-х направлениях;
- Ввод кабеля: магистрального - сверху и снизу, абонентского - снизу;

- кабельные вводы защищены гофрированными втулками, позволяют вводить кабели диаметром до 29 мм с фиксацией центрального силового элемента оптического кабеля.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БОН-96ПР	БОН-128ПР	БОН-256ПР
Максимальное количество оптических портов FC/ST/SC/LC Магистральных/Абонентских	12/96	12/128	24/256
Максимальное количество оптических разветвителей 1x16 / 1x32	6/3	8/4	16/8
Максимальное количество сплайс-кассет	6	7	14
Максимальное количество кабельных вводов	7	7	14
Максимальный диаметр вводимого кабеля, мм	29		
Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	550 x 200 x 650	590 x 270 x 800	1012 x 270 x 880
Масса, кг без комплектации	22	40	54

Информация для заказа бокса оптического настенного БОН-XXXПР:

**БОН-XXXПР – XXXX – XX/XXX – XX – XX – XX(XX/XXX)**

**1            2            3            4            5            6**

- 1** – Тип бокса (96, 128, или 256);
- 2** – Количество адаптеров;
- 3** – Количество и тип оптических шнуров монтажных;
- 4** – Количество ложементов;
- 5** – Количество КДЗС;
- 6** – Тип используемого оптического волокна (SM (9/125), MM(62,5/125), MM(50/125)).

### Пример заказа:

БОН-96ПР-54SC/APC duplex-108SC/APC-6-108-SM(9/125)- бокс оптический настенный на 96 портов с панелями разветвителей, 54 адаптера SC/APC дуплекс, 108 оптических шнуров монтажных SC/APC длиной 1,5 метра, 6 сплайс-кассет, 108 КДЗС, одномодовое (9/125).