

## Оптическая абонентская розетка



### Описание

Оптическая абонентская розетка позволяет с легкостью осуществлять подключение волоконно-оптических кабелей в офисах, квартирах или аппаратных комнатах.

### Характеристики

- Изготовлена из литой пластмассы (не содержит галоген, LSZH-1)
- Сверхплоское исполнение, устанавливается на стандартную закладную для электрической розетки скрытого монтажа
- Защита от внешних воздействий IP20
- Соответствует требованиям RoHS
- Соответствует UL 94 V-0
- Позволяет использовать кабель с уменьшенным радиусом изгиба (G657.A и B)
- Обеспечивает два типа подключения/сращивания:
  - 2 адаптера SC simplex или 1 LC duplex
  - 2 сроска с механической защитой или защитой термоусадкой

## Технические характеристики

Количество точек ввода кабеля	4
Диаметр входящего кабеля	3 – 7 мм
Максимальная емкость	2 волокна
Максимальное количество абонентских устройств	2 патч-корда
Габариты (В x Ш x Г)	115 x 80 x 25 мм
Диапазон рабочих температур	от -25° С до +70° С
Материал	PC – FR белый (RAL 9010)



### Интернет: [www.adckrone.com](http://www.adckrone.com)

ADC GmbH, Beeskowdamm, 3-11, 14167 Berlin, Germany  
Phone: +49 30 8453-0 Fax: +49 30 8453-1703.

ADC KRONE Представительство, Россия, 109147, Москва, ул Таганская 17-23  
Телефон: +7 495 9671384 Факс: +7 495 9671385

Опубликованные здесь данные действуют на момент публикации. По причине постоянного усовершенствования наших продуктов, мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. Вы можете в любой момент уточнить спецификации на интересующее Вас оборудование, связавшись с нашим головным офисом в Миннеаполисе. ADC Telecommunications, Inc., рассматривает свой патентный портфель как важнейшую часть активов компании и решительно преследует любые нарушения патентного права